

TYP: Modulband mit ausstauschbaren Elementen

ANSCHLUSS: 230 V AC / 50 Hz - SchuKo

MAX. ANTRIEBSLEISTUNG: 0,75 kW

ZULEITUNG: 5 m

NUTZLAST: max. 50 kg

GESCHWINDIGKEIT: stufenlos regelbar 1 km/h bis 10 km/h

NUTZBARE BANDLÄNGE: ca. 2000 mm

NUTZBARE BANDBREITE: ca. 1200 mm

GEWICHT: ca. 250 kg

	1	ı		16044-1000-00			Unterkonstruktion			1110007726		motec	AP	
	2	1		180	044-2000-00		Bandkons	strukti	on	INO007730		inotec AP		]
	3 1			18044-3000-00			Anbauten			INO007733		inotec AP		1
	4 1				44-400	Aufbauten			INO007735		inotec AP		]	
Fels 3543	inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de				tolerierten Maße nach		N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:13 INO-Nr.: INO007142  Material: Behandlung:						
						Datum	Name	18044-TD Laufband EN1888					A	
					Gezeichnet	01.01.2019	R.Grundt							
				Status	in Bear	beitung	eitung							
							Zusammenbau							
					NO	tec	18044-0001-00							
					Automation &		Prüftechnik				A2			
Status	Änderung	Dat	tum	Name	Druckdatur	m: Montag, 18	. Februar 2019	Urspr:	Urspr: 18044-0001-00 Zusammenbau					
3			1			2			l			1		1

7 6 5 4 3